

PRESTATIEVERKLARING

Nr. **ARM 1.07**

1 Unieke identificatiecode van het producttype:

T 1.07 (Klasse A2-s1,d0 Glaswol membrane componenten)

2 Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Optima

3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Paneel voor systeemplafond

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Armstrong World Industries Ltd

Armstrong House, 38 Market Square, Uxbridge, Middlesex UB8 1NG, United Kingdom

5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Brandklasse: Systeem 1

Geluidabsorptie: Systeem 4

Formaldehyde-emissies: Systeem 3

Thermische geleidbaarheid: Systeem 4

7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN 13964:2004 + A1:2006

Warrington Certification Ltd (1121) heeft onder systeem 1 de volgende taken uitgevoerd: (i) de bepaling van het producttype; (ii) de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek; (iii) de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek; en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid Nr. 1121-CPR-BC0001 verstrekt.

8 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9 Aangegeven prestatie	Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
	Brandklasse	A2-s1,d0	EN 13964:2004 + A1:2006
	Formaldehyde-emissies	E1	
	Aanwezigheid van asbest	Geen Asbest	
	Gevaar voor scherven	NPD	
	Buigstijfheid	NPD	
	Geluidabsorptie α_w	15mm: 0.90 20mm: 0.95 25mm & Vector: 1.00	
	Thermische geleidbaarheid λ (W/mK)	0.032	
	Duurzaamheidsklasse	NPD	

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Edwin de Wolf

CEO, ABP Europe, Middle East and Africa

Armstrong World Industries Ltd

plaats/datum van afgifte:

Uxbridge, 14-06-2013