



Productduurzaamheidsverklaring ROCKFON Color-all®

ONZE COMMITMENT VOOR DUURZAAMHEID

Onze inspanningen voor duurzaamheid komen voort uit onze diep gewortelde waarden en het commitment van ROCKWOOL om het leven te verrijken van iedereen die in aanraking komt met onze producten.

Onze productduurzaamheidsverklaring is opgezet rond de grote programma's voor duurzaam bouwen en vermelden de duurzame eigenschappen van het product. Het document geeft architecten, bestekschrijvers en bezitters van onroerend goed snel een duidelijk overzicht.

DE DUURZAAMHEIDSVERKLARING VERSTREKT INFORMATIE OVER:

- De herkomst van grondstoffen
- Milieuproductdeclaraties
- Effecten op een gezond binnenklimaat
- Toegepaste materialen en stoffen
- Rapportage van Corporate Sustainability



LEED® V4 BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

Materiaal en hulpmiddelen (MR)	
Afvalbeheer bij bouwen en slopen	✓
Verlaging van impact van het interieur gedurende de hele productcyclus - Design for Flexibility	✓
Transparantie en optimalisering van bouwproducten – milieuproductdeclaraties	✓
Transparantie en optimalisering van bouwproducten - herkomst van grondstoffen	✓
Transparantie en optimalisering van bouwproducten - bestanddelen van materialen	✓
Afvalbeheer bij bouwen en slopen	✓
Kwaliteit binnenmilieu (EQ)	
Materialen met lage emissies	✓
Binnenverlichting	✓
Akoestische prestaties	✓

BREEAM® INTERNATIONAL BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

Gezondheid en welzijn	
Hea 01 Visueel comfort	✓
Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht	✓
Hea 05 Akoestische prestaties	✓
Materialen	
Mat 01 Impact gedurende de levensduur van product	✓
Mat 03 Verantwoorde aanschaf van bouwproducten	✓
Mat 06 Materiaalefficiëntie	✓
Afval	
Wst 01 Bouwafvalbeheer	✓
Wst 04 Speculatieve afwerkingen	✓
Wst 06 Functionele aanpasbaarheid	✓

PRESTATIES



Geluidsabsorptie

α_w : tot 1,00 (Klasse A)



Lichtreflectie

Kleurafhankelijk.



Brandreactie

A1
Precious tones: A2-s1,d0



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV
1/C/0N
2/C/0N bij panelen met een
breedte en lengte > 700 mm



Milieu

Volledig recycleerbaar



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij
aan de groei van micro-
organismen.



MILIEU

DE HERKOMST VAN GRONDSTOFFEN

Gerecycled materiaal

De gemiddelde hoeveelheid gerecycled materiaal in de kern van minerale wol in ROCKFON-producten bedraagt 44%. Als we het vlies meerekenen (verf en glasvlies) ligt het gerecycled materiaal van het complete product tussen 32 en 43% overeenkomstig ISO 14021.

Het gerecyclede materiaal is voornamelijk van na fabricage en vóór eindgebruik.

De verstrekte informatie over gerecycled materiaal verloopt d.m.v. een eigen verklaring.

Verantwoorde aanschaf

76% van alle belangrijke leveranciers van de ROCKWOOL Group hebben de ROCKWOOL Gedragscode voor Leveranciers ondertekend.

De ROCKWOOL Gedragscode richt zich op het naleven van wetten en standaarden, gelijke rechten, erkenning van vakbonden, eerlijke arbeidsovereenkomsten, veilige en gezonde werkomstandigheden, geen kinderarbeid, gedegen milieubeginselen, ethisch inkopen en corruptiebestrijding.

Recycling na afloop levensduur

Dit product is na gebruik geschikt voor up- of recycling bij de dichtstbijzijnde recyclingfabriek van ROCKWOOL. Alle teruggevoerde producten worden geüpccycled tot nieuw vezelmateriaal voor onze steenwolproductie. Recycling van bouw- en sloopaafval verlaagt de hoeveelheid afval op stortplaatsen en in verbrandingsovens.

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS

Zelf verstrekte EPD's zijn gebaseerd op data gegenereerd door The Right Environment en geverifieerd overeenkomstig EN15804 EPD protocol door een onafhankelijke derde partij.

NL: Our publicly listed EPDs are available through MRPI. Please visit their website to download our EPDs. Add web address here.



PRODUCTGEZONDHEID

MATERIALEN MET LAGE EMISSIES

Lage emissies

Dit product is gecertificeerd voor lage emissies. Laboratoria die werken voor ROCKFON zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025 voor de toegepaste testmethoden.

In de emissietabel op de volgende pagina vindt u aanvullende informatie.

TOEGEPASTE MATERIALEN EN STOFFEN

Toegepaste materialen en stoffen

ROCKFON-materialen worden regelmatig gecontroleerd volgens de kandidatenlijst van REACH; dit omvat onder andere controles op biociden/pesticiden, brandvertragende azokleurstoffen, gehalogeniseerde samenstellingen, nanomaterialen, weekmakers voor kunststoffen, oppervlakte-actieve stoffen en geclassificeerde stoffen door een onafhankelijke derde instantie (Alttox Ltd). Algemene afsnijdcconcentraties 100 ppm. Steenwol, geïnventariseerde drempelwaarde 1000 ppm (0,1%).

Vezels

Met de ROCKFON-steenwolkern werkt u met een ongevaarlijk materiaal. Dit feit wordt gestaafd door het besluit van het internationale bureau voor onderzoek naar kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie om steenwol te schrappen van de lijst met 'mogelijk kankerverwekkende stoffen'.

De kern van ROCKFON-steenwol voldoet gecertificeerd aan Note Q voor veilige minerale wolvezels van de EU-verordening (EC). Nr. 1272/2008 en Richtlijn 97/69/EEC.



RAPPORTAGE CORPORATE SUSTAINABILITY






Rapportage over duurzaamheid

Het ROCKWOOL Groep duurzaamheidsrapport bestrijkt het kalenderjaar en is in lijn met de Global Reporting Initiative (GRI G4) richtlijnen.

Het rapport is te downloaden via www.rockwool.com.

PRODUCTOVERZICHTSTABEL

De onderstaande tabel is gerangschikt op kantafwerking en levert alle relevante informatie over het duurzaamheidsprofiel van de producten.

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gerecycled materiaal	Emissielabels						Milieubeheersysteem	Chemische vezelsamenstelling		Screening van stoffen		
			E1	Danish Indoor Climate Label	Blauer Engel	M1	SGBC	Singapore Green Label		ISO 14001	EUCEB	RAL	REACH	BREEAM NO A20 list
	600 x 600 x 20	40%	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200 x 600 x 20	40%	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	600 x 600 x 20	40%	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200 x 600 x 20	40%	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	600 x 600 x 25	41%	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200 x 600 x 25	41%	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1500 x 600 x 25	41%	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1800 x 600 x 25	41%	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2100 x 600 x 25	41%	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2400 x 600 x 25	41%	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200 x 1200 x 25	41%	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	600 x 600 x 20	42%	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	600 x 600 x 20	42%	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	600 x 600 x 22	42%	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABEL TOEGEPASTE MATERIALEN

Akoestische steenwol-plafondelementen van ROCKFON, geproduceerd in Europa, voldoen aan REACH: verordening (EC) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 18 december 2006 betreffende de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën (REACH).

ROCKFON-plafondelementen bevatten geen bijzonder zorgwekkende stoffen (SHVC) in concentraties > 0,1%.

Gemiddelde productsamenstelling.

Stoffen	EC-nummer ¹⁾	Hoeveelheid gewicht (%)	REACH-verordening	REACH-registratienummer van stof	Functie
Steenwol	926-099-9	73-97%	Niet geclassificeerd	01-211-947-2313-44	Materiaal kernisolatie
Bindmiddel, een thermohardende inerte polymeerhars	Bedrijfseigen samenstelling	<4%	Niet geclassificeerd	Geen nummer	Structureel bindmiddel
Minerale olie	Bedrijfseigen samenstelling	<0.2%	Niet geclassificeerd	Geen nummer	Waterafstotend materiaal
Niet-geweven glaswol mineraalvlies	Bedrijfseigen samenstelling	1-15%	Niet geclassificeerd	Geen nummer	Mineraalvlies
Verf op waterbasis	Bedrijfseigen samenstelling	0-16%	Niet geclassificeerd	Geen nummer	Decoratieve afwerking
Lijm	Bedrijfseigen samenstelling	0.01	Niet geclassificeerd	Geen nummer	Lijm

¹⁾EC: EC-nr., bepaald door de Europese Commissie voor het identificeren van materialen

ROCKFON
ROCKWOOL B.V.
 Industrierweg 15
 NL 6045 JG Roermond

Postbus 1160
 NL 6040 KD Roermond
 www.rockfon.nl
 info@rockfon.nl

ROCKFON
ROCKWOOL N.V.
 Oud Sluisstraat 5
 2110 Wijnegem

www.rockfon.be
 info@rockfon.be

11.2016 | Dit document is 3 jaar geldig vanaf de aanmaakdatum.

Alle vermelde kleurcodes zijn gebaseerd op de NCS - Natural Colour System® eigendom van en gebruikt onder licentie van NCS Colour AB, Stockholm 2010, Zweden. Onder voorbehoud van wijzigingen in omvang en producttechnologie, zonder voorafgaande kennisgeving. ROCKFON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

ROCKFON is een dochter van ROCKWOOL International A/S, 's werelds grootste producent van steenwolproducten en de op één na grootste producent van isolatiemateriaal. ROCKFON akoestische steenwol plafond- en wandsystemen zijn een snelle en eenvoudige manier om mooie comfortabele ruimten te creëren. Ze zijn eenvoudig te installeren en duurzaam, beschermen tegen lawaai en de verspreiding van brand en leveren tegelijk een constructieve bijdrage aan een duurzame toekomst.

Controleer of u de productduurzaamheidsverklaring gebruikt die van toepassing is voor uw

land/regio. Onze producten en oplossingen zijn verkrijgbaar in diverse landen. Onze website biedt productinformatie en downloads die per land kunnen variëren. Het productbereik, de productgegevens en productdocumentatie op een specifieke nationale website is UITSLUITEND bestemd voor gebruik in het betreffende land, tenzij nadrukkelijk anders vermeld is.

Dit document kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ROCKWOOL International A/S kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte of gevolgschade of enige andere vorm van schade als gevolg van het verlies van gebruik, gegevens of winst, al dan niet binnen de werking van een contract, nalatigheid of andere handeling, die voortkomt uit of in verband staat met het gebruik van de beschikbare informatie uit dit document.

AUTEURSRECHT. Copyright © ROCKWOOL International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Denemarken. Alle rechten voorbehouden.